



REVISIONS				
MARK	REMARK	DATE	DRAWN	CHECKED

記事

型式	VLM64D-※※S64F-953
接続口径	IN, OUT-200A JIS10Kフランジ
ろ過精度	※※μ ステンレス星型金網
最高使用圧力	1 MPa
試験圧力	1.5 MPa
使用流量	3000 L/min
使用流体	一般鉱物油
安全弁開弁圧力	20 kPa
質量	160 kg



流量特性



モデル番号コード

VLM	64	D	—	※※	S	64	F	—	953
シリーズ番号	INポート の位置	エレメント精度 (ミクロン表示)	エレメント材質	接続口径	接続方法	記号	呼び径	OUT側接続方法	デザイン番号
	D 段違いの接続	エレメント精度 60~400μ	エレメント材質 S (ステンレス金網)			64	200A	F:フランジ	

流体: 一般鉱物油
動粘度: 50mm²/s
エレメント精度: 100μ
エレメント材質: ステンレス星型金網

23	ドレンプラグ	SS	1	R1
22	パッキン	ノンアスベスト	1	⑥ 取手に貼付
21	パッキン	ノンアスベスト	3	
20	平座金	SPCC	3	
19	バネ座金	SWRH	3	
18	エレメント締付ナット	SS	3	
17	検知器	ADC	1セット	
16	パッド	NBR	1	
15	カバー取手	SS	1セット	
14	六角穴付ボルト	SCM	12	M16X45
13	Oリング	NBR	1	AN6227 83
12	六角ボルト	SS	24	M20X70 ナット、バネ座金
11	Oリング	NBR	2	AN6230 48
10	エレメント吊リシャフト	SS	3	
9	パッキン	ノンアスベスト	2	エレメント上・下
8	エレメント底板	SS	1	
7	安全弁	SS	1セット	
6	取手	FCD, SS	1	
5	OUT接続フランジ	SS	1	200A JIS10K
4	IN接続フランジ	SS	1	200A JIS10K
3	エレメント (M64-※※SW)	SUS	1	※※μ
2	カバー	SS400	1	
1	ケース	SGP, SS	1	

No.	NAME OF PART	MATERIAL	Q' TY	REMARKS
3RD ANGLE PROJECTION		TITLE サクシジョン フィルタ		
SCALE 1/10		MODEL No. VLM64D-※※S64F-953		
APPROVED K. Iida		DRAWING No. 0464-184		
CHECKED T. Yasuoka				
DRAWN K. Okada				
DATE 2025.10.21		MASUDA MFG. CO., LTD. SAITAMA JAPAN		